



Zavari bez kompromisa — uz CORE

CORE 210^{MMA}

CORE 210^{MMA} je monofazni izvor napajanja namenjen za REL (MMA) zavarivanje, REL pulсно, LIFT-TIG DC (L-GTAW) i LIFT-TIG DC tačkasto zavarivanje, konstruisan da izdrži i najzahtevnije radne uslove na gradilištima.

Zahvaljujući visokokvalitetnoj, hibridnoj konstrukciji od kompozitnih materijala i pocinkovanog čelika, CORE aparati za zavarivanje su prenosivi, izdržljivi i pouzdani — napravljeni da traju!

Napredne, lako čitljive i podesive komande omogućavaju jednostavno i intuitivno podešavanje parametara, dok pametne funkcije nadzora neprestano pružaju važne informacije zavarivaču tokom rada.

Ergonomski dizajn, bez oštih ivica, čini aparat bezbednim i jednostavnim za nošenje. Čvrsta ručka i kaiš za rame omogućavaju laku i praktičnu prenosivost — CORE je spreman za rad bilo gde.

Podesive funkcije Hot Start i Arc Force obezbeđuju lak i stabilan start luka i sprečavaju lepljenje elektrode, što aparat čini pogodnim za sve položaje zavarivanja.

Sistem Cool-Air upravljanja protokom vazduha (tunelsko hlađenje), omogućava optimalne performanse i smanjuje vreme i troškove servisa i održavanja.

Bilo da radite pod pritiskom rokova ili izvodite ključne, zahtevne zavare, CORE pouzdano prati vaš tempo i veštine.

Iskusite savršen zavar uz vrhunske karakteristike luka.

Pogodnosti



Vrhunske performanse pri zavarivanju elektrodom zahvaljujući sinergijskom režimu rada. Stabilan i ujednačen luk za sve tipove elektroda. Sinergijska funkcija omogućava brže podešavanje i lak prelaz između različitih zadataka zavarivanja.



Napredna pulsna MMA kontrola luka obezbeđuje zavarivačima stabilan luk, smanjeno prskanje, manje čišćenja nakon zavarivanja i veću brzinu zavarivanja. Idealna je za zavarivanje tankih limova, kao i za položajno i zavarivanje izvan standardnog položaja.



TIG LIFT i TIG LIFT tačkasto zavarivanje koriste kontrolisano paljenje električnog luka. Volframova elektroda dodiruje radni komad bez kontaminacije i bez lepljenja. TIG Lift je ekonomično rešenje, idealno za rad u skućenim prostorima i u okruženjima sa uređajima osetljivim na frekvenciju..



Veliki ekran visoke rezolucije obezbeđuje odličnu vidljivost i čitljivost, kako u zatvorenom prostoru, tako i na otvorenom.



Automatsko prilagođavanje napajanju (115/230 V). CORE se automatski prilagođava mrežnom ili agregatnom napajanju, što omogućava maksimalnu fleksibilnost u radu.



Podesite jednom — ponavljajte savršenstvo. Idealne postavke mogu se sačuvati i ponovo učitati, čime se obezbeđuju stalno ujednačeni i ponovljivi rezultati zavarivanja.



INDUSTRIJE

- » Opšti i laki građevinski radovi
- » Poljoprivredna industrija
- » Održavanje i popravke



Dugotrajna pouzdanost.
Vodeća garancija od 5 godina u industriji
pruža vam potpunu sigurnost i
bezbrižnost.



Tehničke karakteristike

CORE	210 ^{MMA}	
Dimenzije	429 x 172 x 316 mm	
Težina	9.5 kg	
IP stepen zaštite	IP23S	
Klasa izolacije	H	
Kabl za napajanje	3 x 2.5 mm ² - 3 m	
Tip priključka za struju	16 A 250 V Type F	
Napon (50/60 Hz)	1 x 230 (± 15 %)	1 x 115 (± 15 %)
Maksimalna ulazna snaga	7,36 kVA	3.74 kVA
Maksimalna ulazna struja	32 A	27 A
Efikasnost	87,3 %	84,6 %
Faktor snage (P.F.)	0.99	0.99
Radni ciklus (intermitenca) – 40 °C	25 % – 210 A 60 % – 135 A 100 % – 105 A	25 % – 110 A 60 % – 71 A 100 % – 55 A
Napon praznog hoda	76 Vdc	76 Vdc
CosΦ	0.99	0.99
Struja zavarivanja	20-210 A	20-110 A

Opciono (samo za terenski set)

Br. artikla	Opis
Dostupno od 1 Okt 25	Daljinski upravljač (sa kablom)
Dostupno od 1 Okt 25	Kabl za daljinski upravljač 5 m
Dostupno od 1 Okt 25	Kabl za daljinski upravljač 10 m
Dostupno od 1 Okt 25	Kabl za daljinski upravljač 15 m
Dostupno od 1 Okt 25	Tig SR 17 "V" gorionik
Dostupno od 1 Okt 25	Tig SR 17 4 m sa okidačem 4 m

Opcije isporuke

Br. artikla	Opis
55.22.002	CORE 185 MMA aparat za zavarivanje, koji uključuje držač electrode 3 m i kabl za masu 3 m

Rezervni delovi

Br. artikla	Opis
71.24.001	Držač electrode sa kablovima i utikačem 16 mm ² 3 m
71.25.001	Kabl mase, sa kleštima i utikačem 16 mm ² 3 m
Dostupno od 1 Okt 25	Držač electrode sa kablovima i utikačem 25 mm ² 3 m
Dostupno od 1 Okt 25	Kabl mase, sa kleštima i utikačem 25 mm ² 3 m



71.24.001 Držač elektrode



71.25.001 Klešta za masu

Pogledajte CORE u radu



Posetite naš sajt i
skinite uputstvo za
korišćenje aparata



voestalpine

ONE STEP AHEAD.

ICI doo, www.icishop.co.rs

prodaja@ici.co.rs

+381648617804